

We always protect your products!

PE缠绕膜 技术资料

■ 产品说明

缠绕膜采用全新的LLDPE材料制成，新一代精心研发配方，先进的自动化生产设备，使产品具有透明度高、拉伸力强。回弹性高等特点。提供产品的表面保护，在周围形成一个很轻的、保护性外表，从而达到防护作用（防油、防脏、防潮、防震等）；尤为重要的是使包装物品均匀受力，避免受力不均对物品造成伤害。

■ 产品特点

- 1、使用过程中充分发挥膜与膜的自粘效果；
- 2、干净清洁、无害无毒、环保安全；
- 3、4倍的拉伸效果，使用成本降低；
- 4、包装紧密，不会松散。

■ 主要技术数据

宽度偏差 (mm)		500±2
厚度极限偏差 (mm)		0.02±0.002
厚度平均偏差 (mm)		±0.001
长度偏差 (m)		±10%
鱼眼	>0.6 (mm)	不允许
	0.3-0.6 (mm)	≤8
	分散度 个/(10CM*10CM)	≤5
拉断力 (N)		纵向≥3.5 横向≥2.5
断裂伸长率 (%)		纵向≥200 横向≥300
粘性 (N)		≥2.5
抗穿刺 (N)		≥20
水蒸气透过量 g/(m ² .24h)		≤18
透光度 (%)		≥90
透光度 (%)		≥91
断头		不允许
气泡、穿孔、破裂		不允许
僵块		不允许
平整度		薄膜表面基本平整，允许有轻微活褶，允许有少量膜边超出端面，但不得影响使用

以上数值为产品标准值非产品规格值

■ 使用范围

主要应用于各种货物的集中包装，对堆放在托板上的货物进行多层缠绕包装，通过膜与膜的自粘效果，使包装物更加稳固整洁，更超强的防水作用，被广泛使用在外贸出口、造纸、五金、塑料化工、建材、食品医药、物流等行业。

■ 废弃处理

本产品基材PE材质为可循环使用物质，被污染的产品必须经有关部门特殊焚烧处理

■ 使用安全

本产品不属于危险性物质。