

VCI-505 封存防锈油

技术资料

■ 产品说明

本油品为红棕色透明油液，由多种特效防锈剂、矿物油性剂、多种添加剂等组成。符合日本 JISK2246-80-NP3 标准及美军 MIL-C16173D-1968-3 标准。同时，我们更添加了 vci 气相缓蚀剂，当 vci 分子挥发到密闭空间中，会在金属表面形成保护屏障，从而使金属得到更好的保护。

■ 主要优点

- 1.主要用于黑色长期储存或远洋运输。
- 2.使用时因防锈剂的挥发性在金属表面形成蜡状油膜，发挥良好的防锈效果。
- 3.具有良好的水置换性及抗乳化性。
- 4.室内防锈期约 12-24 个月。
- 5.清洗容易，在金属表面形成一层透明油性膜，可以非常容易的用石油溶剂或煤油把它洗掉。
- 6.操作方便，喷、涂、刷、浸均可。

■ 主要技术数据

| | |
|------------------------|------------------|
| 油品种类 | 油溶性 |
| 外观 | 红棕色透明液体 |
| 粘度(40°C.CST) | 9.6 |
| 油膜厚度 | 2-3um |
| 比重(15/4°C) | 0.83 |
| 闪点(°C) | 121 |
| 流动点(°C) | -15 |
| 性能 | |
| 盐水喷雾测试(JISK-2246-5.35) | 45#钢 36h A 级(无锈) |
| 湿热测试(JISK-2246 5.34) | 168hr A 级(无锈) |

(上列数值为代表值.非油品规格值)

■ 包装储存

20L/200L 桶装 室温下密封保存于阴凉、干燥、清洁、通风库房中。

■ 用途方法

- 1.主要用于冲压零件、切削部件、机械部件等中长期储存防锈。
- 2.金属表面有水分残留建议使用浸泡方式。

技术咨询热线: **4006 717 900**

We always protect your products!

3.使用过程注意适当劳动防护。