

VCI-507 防锈润滑油

技术资料

■ 产品说明

本油品为褐色透明油液，由加氢精制基础油和特效防锈剂复合而成的纯油性防锈油。具有润滑抗磨和防锈双重效果。同时，我们更添加了 vci 气相缓蚀剂，当 vci 分子挥发到密闭空间中，会在金属表面形成保护屏障，从而使金属得到更好的保护。

■ 主要优点

- 1.良好的润滑性，能够减少机械磨损。
- 2.优异的防锈性能，减少设备的锈蚀。
- 3.极佳的抗氧化性能，能够减少油垢的形成。
- 4.室内防锈期约 12-24 个月。
- 5.清洗容易，在金属表面形成一层透明油性膜，可以非常容易的用石油溶剂或煤油把它洗掉。
- 6.操作方便，喷、涂、刷、浸均可。

■ 主要技术数据

油品种类	油溶性
外观	褐色透明液体
粘度(40°C.CST)	4-6
油膜厚度	3-5um
比重(15/4°C)	0.9
闪点(°C)	220
性能	
盐水喷雾测试(JISK-2246-5.35)	45#钢 12h / 铸铁 12h A 级(无锈)
湿热测试(JISK-2246 5.34)	120hr A 级(无锈)

(上列数值为代表值.非油品规格值)

■ 包装储存

20L/200L 桶装 室温下密封保存于阴凉、干燥、清洁、通风库房中。

■ 用途方法

1. 主要用于机械设备在储存运输、停用期间内部润滑及防锈，和适合机械配件、五金产品的长期防锈，无需清除即可装配。
2. 使用前设备及产品需要清洗干净，表面的水分对效果有一定的影响，且保持产品表面均匀涂抹。
3. 使用过程注意适当劳动防护。

技术咨询热线: **4006 717 900**