

VCI-508 环保防锈油

技术资料

■ 产品说明

本油品为浅色透明油液，由食品级溶剂油与环保添加剂精制而成。在金属表面挥发形成一层均匀的防锈膜，广用于金属表面的长期防锈。同时，我们更添加了 vci 气相缓蚀剂，当 vci 分子挥发到密闭空间中，会在金属表面形成保护屏障，从而使金属得到更好的保护。

■ 主要优点

- 1.本产品粘度极低，不留淤油，使用后溶剂迅速挥发，防止使用后的滴淋，使整个过程干净整洁。
- 2.防锈周期长，在金属表面留下一层超薄的防锈性能极强的不干膜。能够有效抵御空气、水和其他液态、固态颗粒物质的化学侵蚀。良好的渗透性，使它能够深入到一般防锈剂难以到达的细缝中，真正做到万无一失。
- 3.室内防锈期约 6-12 个月。
- 4.清洗容易，在金属表面形成一层透明油性膜，可以非常容易的用石油溶剂或煤油把它洗掉。
- 5.操作方便，喷、涂、刷、浸均可。

■ 主要技术数据

油品种类	油溶性		
外观	浅色透明液体		
粘度(40°C.CST)	8.52		
油膜厚度	1-2um		
比重(15/4°C)	0.713		
闪点(°C)	116		
流动点(°C)	不适用		
性能			
盐水喷雾测试(JISK-2246-5.35)	45#钢	18h	/ 铸铁 18h A 极(无锈)
湿热测试(JISK-2246 5.34)	120hr A 级(无锈)		

(上列数值为代表值,非油品规格值)

■ 包装储存

20L/200L 桶装 室温下密封保存于阴凉、干燥、清洁、通风库房中。

■ 用途方法

- 1.广泛应用于各类钢铁、五金零件、机械产品等金属等防锈处理。
- 2.使用前金属表面必须清理干净，表面不得有污渍和水分，否则影响防锈效果。

技术咨询热线: **4006 717 900**