

## VCI-535 长效防锈油

### 技术资料

#### ■ 产品说明

VCI-535 为长效油性防锈膜，能为金属部件及机械本体提供长达 2 年的防锈保护期并有很好的润滑性。金属成品，半成品的贮藏及飞行零件、远洋运输途中的货品，精细机械表面及库存设备等，均具备很好的防锈保护期。同时，我们更添加了 vci 气相缓蚀剂，当 vci 分子挥发到密闭空间中，会在金属表面形成保护屏障，从而使金属得到更好的保护。

#### ■ 主要优点

- 1.主要用于黑色金属长期储存或远洋运输。
- 2.在金属表面留下一层超薄的防锈性能极强的不干膜，该膜能够有效抵御空气、水和其他液态、固态颗粒物质的化学侵蚀。良好的渗透性，使它能够深入到一般防锈剂难以到达的细缝中，真正做到万无一失；
- 3.室内防锈期约 12-24 个月。
- 4.清洗容易，在金属表面形成一层透明油性膜，可以非常容易的用石油溶剂或煤油把它洗掉。
- 5.操作方便，喷、涂、刷、浸均可。

#### ■ 主要技术数据

油 品 种 类	油溶性
外 观	褐色乳状液体
粘 度 (40°C.CST)	8.5
油膜厚度	5-7.5um
比 重 (15/4°C)	0.86
闪 点 (°C)	62.2
流 动 点 (°C)	-15
性 能	
盐水喷雾测试 (JISK-2246-5.35)	45#钢 72h A 极 (无锈)
湿热测试(JISK-2246 5.34)	168hr A 级 (无锈)

(上列数值为代表值,非油品规格值)

#### ■ 包装储存

20L/200L 桶装 室温下密封保存于阴凉、干燥、清洁、通风库房中。

#### ■ 用途方法

- 1.涂油之前必须将金属清洗干净，表面不得有污染和水份；
- 2.用浸、喷、涂等方式均可，必须保持金属表面均有涂油，形状复杂工件尽量采用浸泡；
- 3.使用过程注意适当劳动防护。

技术咨询热线：**4006 717 900**